

Stikkfittings

1. Generell informasjon

Produsent: Hawle Armaturenwerke GmbH

Materiale: Polyoksymetylen POM, leveres også i GG400 med GSK pulverepony på forespørsel.

Gummi: Nitril

Trykk klasse: PN 16

Overflatebehandling: Alle produkter fra Hawle har GSK godkjenning både på produktet og på selve overflatebehandlingsprosessen.

Montering: Skal kun monteres av godkjent montør.

Vedlikeholdsinstruks: Ingen driftmessige tiltak nødvendig.

Forpakning: Stk.

Transport/Lagring: Normal leveranse.

Bruksområde/Spesielle egenskaper: Ingen mulighet til utglidning uansett trykk og temperatur på vannet.

Polyoksymetylen (Delrin, også kjent som polyacetal eller polyformaldehyd) er et termoplastisk syntetisk materiale med høy stivhet og slitestyrke som tåler høyt trykk. Delrin ISO stikkfittings er perfekt for å skjøte PE rør. Ved bruk av delrin ISO fittings, får du en tett og korrosjonsfri tilkobling til PE røret. Ved bytte av grip-ring til Carborundum ring kan fittingsen også benyttes på PVC rør.

Hawle Delrin for stikkledninger er et rimelig produkt med like gode egenskaper som et Hawle støpejerns produkt. Styrke, stivhet, stabilitet, og friksjoner er bemerkelsesverdig i disse dimensjonene.


- Produktene er av et sterkt materiale og tåler høyt trykk.
- Høy stivhet og holdbarhet.
- Lav vekt
- Rimelig
- Enkel å montere og demontere
- Helt korrosjonsfri og strekkfast forbindelse



Opprettet:03.08.2017


2. NRF nummer og dimensjoner

Tip union (Hawle 6120)




NRF nr.	DN	Gjenger	Vekt (kg)
2528019	20	1/2"	0,04
2528024	25	3/4"	0,06
2528029	32	1"	0,10
2528034	40	1 1/4"	0,21
2528039	50	1 1/2"	0,28
2528044	63	2"	0,44

Union med innvendig gjenger (Hawle 6220E)



NRF nr.	DN	Gjenger	Vekt (kg)
2528119	20	1/2"	0,06
2528124	25	3/4"	0,08
2528129	32	1"	0,12
2528134	40	1 1/4"	0,23
2528139	50	1 1/2"	0,34
2528144	63	2"	0,47


Skjøtekobling (Hawle 6320)



NRF nr.	DN 1	DN 2	Vekt (kg)
2528224	20	20	0,07
2528229	25	25	0,10
2528234	32	32	0,15
2528239	40	40	0,30
2528244	50	50	0,50
2528254	63	63	0,75


2. NRF nummer og dimensjoner

Tip union (Hawle 6120)




NRF nr.	DN	Gjenger	Vekt (kg)
2528019	20	1/2"	0,04
2528024	25	3/4"	0,06
2528029	32	1"	0,10
2528034	40	1 1/4"	0,21
2528039	50	1 1/2"	0,28
2528044	63	2"	0,44

Union med innvendig gjenger (Hawle 6220E)



NRF nr.	DN	Gjenger	Vekt (kg)
2528119	20	1/2"	0,06
2528124	25	3/4"	0,08
2528129	32	1"	0,12
2528134	40	1 1/4"	0,23
2528139	50	1 1/2"	0,34
2528144	63	2"	0,47

Skjøtekobling (Hawle 6320)




NRF nr.	DN 1	DN 2	Vekt (kg)
2528224	20	20	0,07
2528229	25	25	0,10
2528234	32	32	0,15
2528239	40	40	0,30
2528244	50	50	0,50
2528254	63	63	0,75

Stikkfittings


2. NRF nummer og dimensjoner

Albue 90° med innvendige
gjenger (Hawle 6430)




NRF nr.	DN	Gjenger	Vekt (kg)
2528424	20	1/2"	0,07
2528429	25	3/4"	0,10
2528434	32	1"	0,14
2528439	40	1 1/4"	0,28
2528444	50	1 1/2"	0,42
2528454	63	2"	0,67

T-rør
(Hawle 6520)



NRF nr.	DN 1	Gjenger	Vekt (kg)
2528524	20	1/2"	0,10
2528529	25	3/4"	0,15
2528534	32	1"	0,22
2528539	40	1 1/4"	0,43
2528544	50	1 1/2"	0,60
2528554	63	2"	0,90

T-rør
(Hawle 6550)



NRF nr.	DN 1	Vekt (kg)
2528525	25	0,15
2528526	32	0,26
2528527	40	0,57
2528528	50	0,73
2528531	63	1,17

Smusshette



Artikkel nummer	Beskrivelse
145101	25 mm
145102	32 mm
145103	40 mm
145104	50 mm
145105	63 mm