

Baio skjøtestykke, (Hawle 532)

1. Generell informasjon

Produsent: Hawle Armaturenwerke GmbH

Materiale: GGG-400, EN-GJS- 400-18, EN 1563

Trykk klasse: PN 16

Overflatebehandling: Alle produkter fra Hawle har GSK godkjenning både på produktet og på selve overflatebehandlingsprosessen.

Montering: Skal kun monteres av godkjent montør.

Vedlikeholdsinstruks: Ingen driftmessige tiltak nødvendig.

Forpakning: Stk.

Transport/Lagring: Normal leveranse.

Bruksområde/Spesielle egenskaper: Universal-komponenter til duktilt stål og PE og PVC-rør. Pakning velges etter rørmaterialet.

Sikring på fri ende med Hawle strekkfast sikring for duktile og PE/PVC-rør.

Sertifiseringer: Kiwa-godkjent, BRL-K772 og BRL-K759 behandlingssystem.

(Produktsertifikat nr. K11557 / 05).

Medium: Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40°C - Andre medier på forespørsel



Epoxy korrosjonsbeskyttelse (EWS)

Metoden for Epoxy-belegging som Hawle benytter, betegnes EWS.

Ved epoxy-belegging gjennomvarmes produktene til 200 grader før de senkes i epoxy-badet. Metoden gjør at hele produktet blir epoxy-belagt. Etter belegging blir produktet gnist-testet med 3000 volt for å sikre at overflaten er godt dekket med epoxy, og garantert uten åpne porer og riss.

Det ferdige produktet har en glatt overflate med ekstrem høy slagfasthet.

Metoden tilfredstiller kravene til den beste korrosjonsbeskyttelse på ventiler og rørdeler, GSK-norm DIN 30677-T2 og DIN 3476 (3456).

De viktigste kravene i GSK-normen er:

- Kun benytte Epoxy-pulver Garantert minimum belegtykkelse er 250 my
- Porefritt heftbarhet til gods, min. 12 N/mm²
- Næringsmiddelgodkjenning KTW
- Bakteriologisk godkjenning DVGW/W270
- Kontinuerlig produksjonskontroll
- Ekstern kvalitetsovervåking utføres av MPA, Hannover
- Standard farge er RAL 5012

Baio skjøtestykke, (Hawle 532)

2. NRF nummer og dimensjoner

Baio skjøtestykke, PN 16, Hawle 532

NRF nr.	DN 1	DN 2	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Vekt (kg)
2104263	80	80	230	150	105	5,3
2104264	80	80	380	300	105	7,8
2104265	80	80	280	200	105	6,4
2104272	80	80	850	768	105	12,5
2104266	100	100	465	360	120	10,3
*2104267	100	125	290	195	120	8,4
2104268	150	150	480	370	125	16,6
*2104269	150	180	300	190	120	10,7
2104271	200	200	510	395	145	27,0

* = Overgang til større dimensjon. Disse leveres med integrert pakning for PVC/PE-rør.

Husk å bestille riktig pakning etter rørtype.

Kan også gjøres strekkfast med

Hawle strekkfast sikring.

